

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor uzelf én voor uw buurt.



Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.



Stook droog hout. Gebruik hout met een vochtpercentage van maximaal 20%. Het stoken van vochtig hout zorgt voor een onvolledige verbranding. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en rookkanaal. Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter gebruiken.

Gebruik onbehandeld en ongeverfd hout. Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. Ook daarin kunt u geen behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond voor uzelf en uw omgeving.



Stook niet als het windstil of mistig is. Dan trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin en in uw omgeving hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw burens veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie meteen of de weersomstandigheden goed zijn.



Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes. Dan verbrandt het haardhout beter. Een goede methode voor het aansteken is de Zwitserse methode. Over deze methode vindt u veel informatie en filmpjes op internet.



Gebruik geen papier of karton om uw vuur aan te maken. Dat voorkomt veel rook, waardoor u de kans op overlast verkleint.



Controleer of u goed stookt. Ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna geen rook uit de schoorsteen, dan stookt u goed. Zijn de vlammen oranje en komt er donkere rook uit de schoorsteen, dan is de verbranding onvoldoende. Zorg dan voor genoeg luchtaanvoer.

Ventileer uw huis tijdens het stoken. Zo trekt het vuur voldoende zuurstof aan en wordt de trek in de schoorsteen niet belemmerd.



Zorg voor een goed rookkanaal. Een goed rookkanaal voldoet aan de bouwregelgeving (verloop van het rookkanaal en uitmonding in de nok van het dak). Laat daarnaast uw kachel minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman. Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.

www.helmond.nl/houtstoken

Gemeente Helmond

